



لیست قیمت دوربین های مدار بسته و لوازم جانبی – دوربین های (AHD)

mobitech

ردیف	تصویر محصول	مدل	مشخصات فنی	قیمت (تومان)
۱		MB-IR324 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1/2.9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی متری - حساسیت نوری 0.1/لوکس - 18 قطعه نصب سطحی و برد فرورسرخ تا 20 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کوآکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	150,000
۲		MB-IR320 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1/2.9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی متری - حساسیت نوری 0.1/لوکس - 18 قطعه نصب سطحی و برد فرورسرخ تا 20 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کوآکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	180,000
۳		MB-D321IRV 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1/2.9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی متری - حساسیت نوری 0.1/لوکس - 18 قطعه نصب سطحی و برد فرورسرخ تا 20 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کوآکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	190,000
۴		MB-IR032 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1/2.8 اینچ - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق با 1080*1920 در نرخ 30 فریم بر ثانیه - لنز ثابت 3/6 میلی متری - حساسیت نوری 0.001/لوکس - برد فرورسرخ تا 30 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC) - سیستم تصویری PAL	210,000
۵		MB-IR340 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1/2.9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی متری - حساسیت نوری 0.1/لوکس - 42 قطعه نصب سطحی و برد فرورسرخ تا 35 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کوآکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	230,000
۶		MB-IR3024 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1/2.9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی متری - حساسیت نوری 0.1/لوکس - 24 قطعه نصب سطحی و برد فرورسرخ تا 20 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کوآکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	245,000

۲۵۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق TVI, CVI و AHD - لنز ثابت ۳/۶ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۱ لوکس - ۴ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۶۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR), کاهش نویز سه بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کنترل خودکار نور (AGC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-AR۳۰۰ 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۷
۲۴۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق TVI, CVI و AHD - لنز ثابت ۳/۶ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۱ لوکس - ۲ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۲۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR), کاهش نویز سه بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-D۳۰ IRV 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۸
۲۶۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق TVI, CVI و AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۱ لوکس - ۳۶ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR), کاهش نویز سه بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کنترل خودکار نور (AGC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-D۰۳۰ IRVF 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۹
۲۵۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق TVI, CVI و AHD - لنز ثابت ۳/۶ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۱ لوکس - ۴۲ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR), کاهش نویز سه بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-IR۳۰۴۲ 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۱۰
۲۵۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق TVI, CVI و AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۱ لوکس - ۳۶ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR), کاهش نویز سه بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کنترل خودکار نور (AGC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-D۳۱ IRVR 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۱۱
۲۵۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز روزنه‌ای ۳/۷ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۱ لوکس - ۴۲ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR), کاهش نویز سه بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-M۰۳۷/AH 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۱۲
۲۹۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق TVI, CVI و AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۱ لوکس - ۴۲ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۴۵ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR), کاهش نویز سه بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کنترل خودکار نور (AGC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-IR۳۴ AVF 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۱۳

۳۳۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۸ اینچ - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق با ۱۹۲۰*۱۰۸۰ در نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرسوخ تا ۴۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC) - سیستم تصویری PAL	MB-IR۰۴۱VF 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۴
۲۹۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۸ اینچ - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق با ۱۹۲۰*۱۰۸۰ در نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرسوخ تا ۴۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC) - سیستم تصویری PAL	MB-IR۰۴AVF 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۵
۲۹۵,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۲ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کوکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-D۲۰IRVR 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۶
۳۳۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق TVI، CVI و AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۶۰ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۶۵ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - کنترل با کابل کوکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کنترل خودکار نور (AGC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-IR۳۷AVF 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۷
۳۳۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق TVI، CVI و AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۴۲ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کوکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-IR۳۰۴۲VF 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۸
۷۸۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۱/۲ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز متغیر ۶ تا ۱۲ میلی متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرسوخ تا ۸۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کنترل خودکار نور (AGC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-IR۳۱۲۰VF 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۹
۱,۹۰۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۸ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز متغیر ۵/۱۳ تا ۴۶/۳ میلی متری - بزرگنمایی اپتیکی تا ۱۰ برابر - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرسوخ تا ۶۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-MD۲۰۱۰IR/AH 2 MEGAPIXEL 1080p		۲۰
۲,۳۰۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۸ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز متغیر ۵/۱۳ تا ۹۶/۳ میلی متری - بزرگنمایی اپتیکی تا ۱۸ برابر - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرسوخ تا ۱۲۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-MD۲۰۱۸IR/AH 2 MEGAPIXEL 1080p		۲۱

۴۵۰,۰۰۰	<p>۴ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI، CVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P-Lite معادل ۷۲۰P (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۱ ورودی و ۱ خروجی صدا - ساپورت تا ۱ هارد ۴ ترابایت - درگاه‌های HDMI، VGA و USB۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P، ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ۴۵ با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>			۲۲
۵۵۰,۰۰۰	<p>۴ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۱ کانال تحت شبکه با ورودی ۲ مگاپیکسل و ضبط ۲۵ فریم در ثانیه - ۴ ورودی صدا - ۴ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت پروتکل ارتباطی RS۴۸۵ - ساپورت تا ۱ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI، CVBS، VGA و USB۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P، ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ۴۵ با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>			۲۳
۶۰۰,۰۰۰	<p>۸ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI، CVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P-Lite معادل ۷۲۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) - ۱ کانال تحت شبکه با ورودی ۲ مگاپیکسل و ضبط ۱۰۸۰P (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۱ ورودی و ۱ خروجی صدا - ساپورت تا ۱ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI، VGA و USB۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P، ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ۴۵ با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>			۲۴
۸۵۰,۰۰۰	<p>۸ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) - ۱ کانال تحت شبکه با ضبط ۳ مگاپیکسل (۱۲ فریم در ثانیه) و ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۴ ورودی صدا - ۴ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت پروتکل ارتباطی RS۴۸۵ - ساپورت تا ۱ هارد ۸ ترابایت - درگاه‌های HDMI، CVBS، VGA و USB۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P، ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ۴۵ با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>			۲۵
۱,۳۸۰,۰۰۰	<p>۱۶ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۱۰۸۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) - ۴ کانال تحت شبکه با ضبط ۳ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۴ ورودی صدا - ۴ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت پروتکل ارتباطی RS۴۸۵ - ساپورت تا ۲ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI، CVBS، VGA و USB۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P، ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ۴۵ با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>			۲۶
۲,۵۵۰,۰۰۰	<p>۱۶ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P (۲۵ فریم در ثانیه) - ۸ کانال تحت شبکه با ضبط ۳ مگاپیکسل (۱۲ فریم در ثانیه) و ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۱۶ ورودی صدا - ۱۶ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت پروتکل ارتباطی RS۴۸۵ - ساپورت تا ۸ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI، CVBS، VGA و USB۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P، ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ۴۵ با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>			۲۷
۲,۷۲۰,۰۰۰	<p>۳۲ کانال ورودی با وضوح تصویر ضبط ۲ مگاپیکسل یا ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۱۰۸۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI، CVI و AHD - فرمت ذخیره H264+ - ۴ ورودی صدا - ۴ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت پروتکل ارتباطی RS۴۸۵ - ساپورت تا ۴ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI، CVBS، VGA، USB۲.۰ و USB۳.۰ - تحت شبکه‌های P2P، ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ۴۵ با سرعت ۱۰، ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>			۲۸

۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۲ کانال ورودی با وضوح تصویر ضبط ۲ مگابیکسل یا ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD - فرمت ذخیره H264+ - ۱۶ ورودی صدا - ۱۶ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت دو پروتکل ارتباطی RS485 - ساپورت ۸ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI ,CVBS ,VGA ,USB۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P ,ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ45 با سرعت ۱۰, ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه	MB-TV۳۲۱۱H Channel X32		۲۹
۴۵۰,۰۰۰	هارد ۱ ترابایت	SEAGATE WD Western Digital		۳۰
۶۵۰,۰۰۰	هارد ۲ ترابایت	SEAGATE WD Western Digital		۳۱
تماس	هارد ۴ ترابایت	SEAGATE WD Western Digital		۳۲
۱۵۰۰ (متری)	کابل کواکسیال RG۵۹ - مغزی مس و شیلد ۱۴۴ رشته - ۷۵ اهم	---		۳۳
۱۰۰۰ (متری)	کابل برق	---		۳۴
۲۰۰۰	فیش BNC	---		۳۵
۲۰,۰۰۰	آداپتور (۱۲ ولت، ۲ آمپر)	---		۳۶
۳۰۰۰ (متری)	داکت (نمره ۲/۵)	---		۳۷
۲۵۰۰ (متری)	کابل ترکیبی		کابل کو اکسیال بغل برق	۲۸
۱۰۰۰ (متری)			اجرت کابل کشی	۲۹

- اجرت نصب و راه اندازی هر دوربین مدار بسته مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان می باشد.
- اجرت نصب و راه اندازی هر دستگاه DVR مبلغ ۵۰,۰۰۰ تومان می باشد.
- انتقال تصویر ۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.
- اجرت کابل کشی هر متر مبلغ ۱۰۰۰ تومان می باشد.
- کلیه اجناس فوق به مدت ۲۴ ماه تحت ضمانت شرکت و به مدت ۱۰ سال دارای خدمات پس از فروش می باشند.

