

لیست قیمت دوربین‌های مدار بسته و لوازم جانبی - دوربین‌های (AHD)

mobitech

ردیف	تصویر محصول	مدل	مشخصات فنی	قیمت (تومان)
۱		MB-IR324 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1 و 2/9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی‌متری - حساسیت نوری 0/01 لوکس 18 - قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا 20 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک - وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	140,000
۲		MB-IR325 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1 و 2/9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی‌متری - حساسیت نوری 0/01 لوکس 18 - قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا 20 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک - وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	160,000
۳		MB-D321IRV 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1 و 2/9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی‌متری - حساسیت نوری 0/01 لوکس 18 - قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا 20 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک - وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	170,000
۴		MB-IR522 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1 و 2/8 اینچ - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق با 1920*1080 در نرخ 30 فریم بر ثانیه - لنز ثابت 3/6 میلی‌متری - حساسیت نوری 0/01 لوکس - برد فرورسوخ تا 30 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC) - سیستم تصویری PAL	200,000
۵		MB-IR345 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1 و 2/9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی‌متری - حساسیت نوری 0/01 لوکس 42 - قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا 35 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک - وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	220,000
۶		MB-IR3024 2 MEGAPIXEL 1080p	حسگر تصویر CMOS 1 و 2/9 اینچ سونی - وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 1080P مطابق CVI، TVI، AHD و لنز ثابت 3/6 میلی‌متری - حساسیت نوری 0/01 لوکس 24 - قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا 20 متر - ولتاژ تغذیه 12 ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک - وسیع دیجیتالی (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP66 (ضد آب و ضد گرد و غبار)	215,000

۲۲۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق CVI, TVI, AHD - لنز ثابت ۳/۶ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۴ قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا ۶۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک - وسیع دیجیتال (DWDR), کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس‌زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کنترل خودکار نور (AGC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-AR۳۰۰ 2 MEGAPIXEL 1080p		۷
۲۳۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق CVI, TVI, AHD - لنز ثابت ۳/۶ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۲ قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا ۲۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک - وسیع دیجیتال (DWDR), کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس‌زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-D۳۰۱RV 2 MEGAPIXEL 1080p		۸
۲۴۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق CVI, TVI, AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۳۶ قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR), کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس‌زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کنترل خودکار نور (AGC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-D۰۳۰۱RVF 2 MEGAPIXEL 1080p		۹
۲۴۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق CVI, TVI, AHD - لنز ثابت ۳/۶ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۴۲ قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR), کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس‌زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-IR۳۰۴۲ 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۰
۲۵۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق CVI, TVI, AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۳۶ قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR), کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس‌زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کنترل خودکار نور (AGC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-D۳۳۱IRVR 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۱
۲۵۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز روزنه‌ای ۳/۷ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۴۲ قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR), کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس‌زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-M۰۳۷/AH 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۲
۲۸۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق CVI, TVI, AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۴۲ قطعه نصب سطحی و برد فرورسوخ تا ۴۵ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR), کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس‌زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC), کنترل خودکار نور (AGC), کارکرد روز و شب (D&N), تشخیص حرکت, درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)	MB-IR۳۰۴۸VF 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۳
۳۰۰,۰۰۰	حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۸ اینچ - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق با نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرورسوخ تا ۳۰ متر - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی‌متری - حساسیت کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR), کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR), تنظیم نور پس‌زمینه (BLC), تنظیم نور شدید (HLC) - سیستم تصویری PAL	MB-IR۰۴۱VF 2 MEGAPIXEL 1080p		۱۴

۲۹۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۸ اینچ - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق با ۱۹۲۰*۱۰۸۰ در نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرسوخ تا ۴۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC) - سیستم تصویری PAL</p>	<p>MB-IR۰۴۸VF 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۱۵
۲۹۵,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۲ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-D۲۰IRVR 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۱۶
۳۰۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق CVI, TVI, AHD و لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۶۰ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۶۵ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کنترل خودکار نور (AGC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-IR۳۷۸VF 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۱۷
۳۰۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق CVI, TVI, AHD و لنز متغیر ۲/۸ تا ۱۲ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - ۴۲ قطعه نصب سطحی و برد فرسوخ تا ۳۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - کنترل با کابل کواکسیال (COC) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-IR۳۰۴۲VF 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۱۸
۵۸۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۹ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز متغیر ۶ تا ۱۲ میلی‌متری - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرسوخ تا ۸۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - نمایش تنظیمات روی تصویر (OSD) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کنترل خودکار نور (AGC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-IR۳۱۲۰VF 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۱۹
۱,۶۱۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۸ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز متغیر ۵/۱۳ تا ۴۶/۳ میلی‌متری - بزرگنمایی اپتیکی تا ۱۰ برابر - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرسوخ تا ۶۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-MD۲۰۱۰IR/AH 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۲۰
۱,۹۹۰,۰۰۰	<p>حسگر تصویر CMOS ۱ و ۲/۸ اینچ سونی - وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و ۱۰۸۰P مطابق AHD - لنز متغیر ۵/۱۳ تا ۹۶/۳ میلی‌متری - بزرگنمایی اپتیکی تا ۱۸ برابر - حساسیت نوری ۰/۰۱ لوکس - برد فرسوخ تا ۱۲۰ متر - ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت مستقیم - تشخیص کاراکتر هوشمند (ICR) - برد دینامیک وسیع دیجیتال (DWDR)، کاهش نویز سه‌بعدی (۳DNR)، تنظیم نور پس‌زمینه (BLC)، تنظیم نور شدید (HLC)، کارکرد روز و شب (D&N)، تشخیص حرکت، درجه حفاظت بدنه IP۶۶ (ضد آب و ضد گرد و غبار)</p>	<p>MB-MD۲۰۱۸IR/AH 2 MEGAPIXEL 1080p</p>		۲۱

۳۵۰,۰۰۰	<p>۴ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در CVI, TVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P-Lite معادل ۷۲۰P (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۱ ورودی و ۱ خروجی صدا - ساپورت تا ۱ هارد ۴ ترابایت - درگاه‌های HDMI, VGA و USB ۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P, ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ45 با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>	<p>MB-XV401M Channel X4</p>		۲۲
۴۵۰,۰۰۰	<p>۴ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۱ کانال تحت شبکه با ورودی ۲ مگاپیکسل و ضبط ۲۵ فریم در ثانیه - ۴ ورودی صدا - ۴ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت پروتکل ارتباطی RS485 - ساپورت تا ۱ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI, CVBS, VGA و USB ۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P, ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ45 با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>	<p>MB-TV404H Channel X4</p>		۲۳
۵۰۰,۰۰۰	<p>۸ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در CVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P-Lite معادل ۷۲۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۱ کانال تحت شبکه با ورودی ۲ مگاپیکسل و ضبط ۱۰۸۰P (۲۵ فریم در ثانیه) - ۱ ورودی و ۱ خروجی صدا - ساپورت تا ۱ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI, VGA و USB ۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P, ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ45 با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>	<p>MB-XV801M Channel X8</p>		۲۴
۷۵۰,۰۰۰	<p>۸ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) - ۱ کانال تحت شبکه با ضبط ۳ مگاپیکسل (۱۲ فریم در ثانیه) و ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۴ ورودی صدا - ۴ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت پروتکل ارتباطی RS485 - ساپورت تا ۱ هارد ۸ ترابایت - درگاه‌های HDMI, CVBS, VGA و USB ۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P, ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ45 با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>	<p>MB-TV804H Channel X8</p>		۲۵
۱,۲۸۰,۰۰۰	<p>۱۶ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۱۰۸۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) - ۴ کانال تحت شبکه با ضبط ۳ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۴ ورودی صدا - ۴ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت پروتکل ارتباطی RS485 - ساپورت تا ۲ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI, CVBS, VGA و USB ۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P, ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ45 با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>	<p>MB-TV1604H Channel X16</p>		۲۶
۲,۵۵۰,۰۰۰	<p>۱۶ کانال ورودی با وضوح تصویر زنده ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD و ضبط ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P (۲۵ فریم در ثانیه) - ۸ کانال تحت شبکه با ضبط ۳ مگاپیکسل (۱۲ فریم در ثانیه) و ۲ مگاپیکسل (۲۵ فریم در ثانیه) - فرمت ذخیره H264+ - ۱۶ ورودی صدا - ۱۶ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت دو پروتکل ارتباطی RS485 - ساپورت ۸ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI, CVBS, VGA و USB ۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P, ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ45 با سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>	<p>MB-TV1616H Channel X16</p>		۲۷
۲,۷۲۰,۰۰۰	<p>۳۲ کانال ورودی با وضوح تصویر ضبط ۲ مگاپیکسل یا ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۱۰۸۰P-Lite (۲۵ فریم در ثانیه) در CVI, TVI و AHD - فرمت ذخیره H264+ - ۴ ورودی صدا - ۴ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت دو پروتکل ارتباطی RS485 - ساپورت ۴ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI, CVBS, VGA و USB ۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P, ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ45 با سرعت ۱۰, ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>	<p>MB-XV3204H Channel X32</p>		۲۸
۴,۱۰۰,۰۰۰	<p>۳۲ کانال ورودی با وضوح تصویر ضبط ۲ مگاپیکسل یا ۱۰۸۰P (۱۲ فریم در ثانیه) و ۷۲۰P (۲۵ فریم در ثانیه) در TVI و AHD - فرمت ذخیره H264+ - ۱۶ ورودی صدا - ۱۶ ورودی سنسور هشداردهنده - تحت دو پروتکل ارتباطی RS485 - ساپورت ۸ هارد ۶ ترابایت - درگاه‌های HDMI, CVBS, VGA و USB ۲.۰ (۲ عدد) - تحت شبکه‌های P2P, ONVIF - سامانه نام گذاری دامنه پویا (DDNS) - پشتیبانی از کابل RJ45 با سرعت ۱۰, ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه</p>	<p>MB-TV3216H Channel X32</p>		۲۹
۳۷۰,۰۰۰	<p>هارد ۱ ترابایت</p>	<p>SEAGATE Western Digital WD</p>		۳۰

۴۹۰,۰۰۰	هارد ۲ ترابایت			۳۱
۸۵۰,۰۰۰	هارد ۴ ترابایت			۳۲
۱۰۰۰ (متری)	کابل کواکسیال RG۵۹ - مغزی مس و شیلد ۱۴۴ رشته - ۷۵ اهم	---		۳۳
۱۰۰۰ (متری)	کابل برق	---		۳۴
۲۰۰۰	فیث BNC	---		۳۵
۱۲,۰۰۰	آداپتور (۱۲ ولت، ۲ آمپر)	---		۳۶
۲۵۰۰ (متری)	داکت (نمره ۲/۵)	---		۳۷
۲۰۰۰ (متری)	کابل ترکیبی		کابل کواکسیال بغل برق	۲۸
۱۰۰۰ (متری)			اجرت کابل کشی	۲۹

➤ اجرت نصب و راه اندازی هر دورین مدار بسته مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان می باشد.

➤ اجرت نصب و راه اندازی هر دستگاه DVR مبلغ ۵۰,۰۰۰ تومان می باشد.

➤ اجرت کابل کشی هر متر مبلغ ۱۰۰۰ تومان می باشد.

➤ کلیه اجناس فوق به مدت ۲۴ ماه تحت ضمانت شرکت و به مدت ۱۰ سال دارای خدمات پس از فروش می باشند.

